"Yش

SOT-323 NPN Silicon NPN transistor in a SOT-323 Plastic Package.


◕ È

Low noise and high power gain.

٭ ﻱ

low noise amplifier at VHF, UHF and CATV band applications.

ภف ๊ ๋ ≠ ع



ã ﻝ ษ๊




PIN1 Emitter PIN 2 Base PIN 3 Collector

ł. ห ـَ

h_{FE} Classifications Symbol	Q	R	S	T
h_{FE} Range	50 100	80 160	125 250	200 330
Marking	HR23	HR24	HR25	HR26

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	20	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	12	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	3.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	100	mA
Collector Power Dissipation	P_C	200	mW
Junction Temperature	T_j	150	
	tg	-55 150	


≠ Ǝ ÃʹE ᛋ ƒ


PT-TA
heat sink
19
250
200
0.5
TA- °C
f = 1.0 MHz
2
3.8
7.8
100
50
0.3
0.5
1
2
5
10
20
30
VCB -V
hFE - IC
VCE = 10 V
200
100
50
10
0.5
1
5
10
50
|S21e|2- IC
VCE = 10 V
f = 1.0 GHz
15
10
0
0.5
1
5
10
50
70
IC- mA
fT - IC
10
5.0
3.0
2.0
1.0
0.5
0.3
0.2
0.1
VCE = 10 V
0
0.5
10
5.0
10
30
IC- mA
Gmax / |S21e|2 – f
Gmax
|S21e|2
20
10
0
VCE = 10 V
IC = 20 mA
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
10
2
f- GHz
IM2, IM3 – IC
–80
IM3
NF - IC
7
VCE = 10 V
f = 1.0 GHz


ᵘ ĖÒĻ ƒ

SOT-323

单位：mm



ł. ŀ Ω



H


R23

Note:

H: Company Code.

R23: Product Type.

ЖЋ ʃ ╕ẘ´E ⅵ ƒ ѽ ѕ Wh p shudwxuh Suriloh iru LU Uhior z Vroghulqj+Se0luhh,



Note:

1 25 150 60 90sec;

1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.

2 245±5 5±0.5sec;

2.Peak Temp.:245±5 , Duration:5±0.5sec.

3 2 10 /sec.

3. Cooling Speed: 2~10 /sec.

⅃ ü q ‾ ˋY Ţ

260±5 10±1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

ɒ Ŀ ⊀—

/ REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205

ä ⅴ ŗ Ѽ