2A2 2 = . L ضذ

	! " #	$! % & '	! ( ) % * +	, -

SOT-363 R S S T U V W X Y Z [\
6787%49#:74; #79#<#6$='>?>#@8<1&7%#@<%A<B !#
#

] ^ _ Y Z [` a b c d e \ C D f g \
65<88#17B9<8#;74; CD<1&#6/7&%+79B#6, ;!ED#@34;F%&!#

h W i j %N e c Y Z [\
E7B+#G49;F%&<9% #H8&3<#D<1&#:74; !#

#
#

放大及印章u

p r s t
<&79B H97&#

BAV99DW

!"#$%&!'()(*## **DATA SHEET**

印章说明 / Marking Instructions

#

#

#

#

#

#

#

ES0：N#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

n o {#

● {　　| } 1 ~

HA7DW {　　| ¡ _ ¢ '

#

L4& -#

● {　　“1” Pin

HA7DW {　　@34;F%&#=K, #G4; #

#

#

#

#

#

#

#

回流焊温度曲线图(无铅) / T mp ratur Pr fil f r IR R fl w S l rin (Pb-Fr)



L4& -#

* *P) *U) ?) _)1 %`# # # *!@3 + <&79B-*P)a*U) C#=75 -?)a_)1 %!#

((^P P P)!P1 %`# # (!@ <A#= 5,!-(^P P C#:F3<&749-P)!P1 %!#

> (*) .1 %!# # # # >! G44879B#6, ;-#(a*) .1 %!#

#

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#

(?) P # # *) *#1 %!## # # = 5,!-(?)bP℃# # =75 -*)b*#1 %#

#

包装规格 / Packaging SPEC.

##.## cc]#

@<%A<B #=K, # ! #	H97&1 " # $#	:75 91749## " % &##QF97& ' 5 5>R#
	Units/Reel /	Reels/Inner e