/ Revised record

#

A	2021-4-7		W.15		

#


#

MB05F~MB10F


!"#"$%!&'('))))))

参数# >:%:4 + %#	符号# 8I413=#	数值# :+?;A#							单位# M;?+#
		56(G7	56)7#	56'7#	56N7#	5607#	56P7#	56)(7#	
5:Q?494# 29%% ;+#> :B# %0 #F3=+:A #	F 5#	G(#	)((#	'((#	N((#	O((#	P((#	)(((#	F#
5:Q?494# 58#F3=+:A #	F 58#	RG#	S(#	)N(#	'P(#	N'(#	GO(#	S((#	F#
5:Q?494#KC#6=32B?;A#F3=+:A #	FKC#		)((#	'((#	N((#	O((#	P((#	)(((#	F#
" %:A # 2+?/? @#T9+$9+# C9%% ;+#:+#U:#V#N(℃	L7W"FX#	)#							"#
> :B#73%.:%@#89%A # C9%% ;+EP!R40#0?;A= # *:=/&0?; &.: #09$ %?4$30 @# 3;#%:+ @#=3:@#	L785#	R(#							"#


/ Electrical Characteristic Curve



/ Package Dimensions



/ Marking Instructions



56(G7 #####

^^^^# # ####

_3+ ,

#

( ) /

_3+ ,#

))G( )P(O(a(0 2b# # #)!>% * :+?;A,)G(c)P(℃E#U?4 ,O(ca(0 2!#

' 'NG±G G±(!G0 2b# # '!> :B#U 4$!,'NG±G℃E#K9%:+?3;,G±(!G0 2!#

R ')(℃-0 2!# # # # R! C33-?;A#8$ @,#'c)(℃-0 2!#

#

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#

'O(±G℃# #)(±)#0 2!## # # U 4$!,'O(±G℃# # U?4 ,)(±)#0 2#

#

/ Packaging SPEC.

##-## ddJ#

>:2B:A #UI$ # M;?+0 " # $# K?4 ;0?3;## " % &##W9;?+ ' 4 4 R X#

!#